



Serviceinformation

Nr.:

10126

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: Handelbezeichnung:
Aprilia **RS 250**

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: Ohne ABS: Mit ABS:
LD **1998** **2002**

ABE / EG-Typgenehmigung:
G897*02

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17 **4.50x17** **2,40** **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiMotion M
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad	150/60 R 17 M/C 66 V TL	ContiRoad
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 2
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 26.08.2021

Korbach, 26.08.2021

Ralph Viering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen



Herstellerbescheinigung

Nr.: 10126

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: Aprilia	Handelbezeichnung: RS 250
Typ: LD	Modelljahr ab: 1998 Modelljahr bis: 2002 Ohne ABS: <input checked="" type="checkbox"/> Mit ABS: <input type="checkbox"/>

ABE / EG-Typgenehmigung:

G897*02

Felgengröße vorne: 3.50x17	Felgengröße hinten: 4.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,40	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,50
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:

120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4

Hinterachse:

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 26.08.2021

Korbach, 26.08.2021

Ralph Viering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen