



Know-How, Tipps und Tricks

Kawasaki 3-Zylinder, Vergaserdaten

Alle Angaben sind zwar entweder von uns oder vom jeweiligen Einsender ausprobiert oder kontrolliert worden, für Folgeschäden oder Defekte wird aber logischer Weise keinerlei Haftung übernommen!

Vergaserhersteller: Mikuni

250 ccm

Modell-bezeichnung	Vergaser-bezeichnung	Haupt-düse	Nadel-düse	Düsen-nadel	Nadel-stellung	Leerlauf-düse	Schieber-ausschnitt	Luftschraube Umdr.offen	Kraftstoff-niveau
S1	VM22SC	75	O-0	4EJ8-3	3.v.o	20	2.0	1 ³ / ₄	28 ±1mm
S1A	VM22SC	75	O-2	4EJ9-3	3.v.o	17.5	2.5	1 ¹ / ₄	28 ±1mm
S1B	VM22SC	75	O-2	4EJ9-3	3.v.o	17.5	2.5	1 ¹ / ₄	28 ±1mm
S1C	VM22SC	75	O-2	4EJ9-3	3.v.o	20	2.5	1 ¹ / ₂	28 ±1mm
KH250-A5	VM22SC	75	O-2	4EJ9-3	3.v.o	20	2.5	1 ¹ / ₂	28 ±1mm
KH250-B1	VM22SC	67.5	O-2	4EJ9-3	3.v.o	20	2.5	1 ¹ / ₂	28 ±1mm
KH250-B2/5	VM22SC	75	O-2	4EJ9-3	3.v.o	20	2.5	1 ¹ / ₂	28 ±1mm

350 ccm

Modell-bezeichnung	Vergaser-bezeichnung	Haupt-düse	Nadel-düse	Düsen-nadel	Nadel-stellung	Leerlauf-düse	Schieber-ausschnitt	Luftschraube Umdr.offen	Kraftstoff-niveau
S2, Englisch	VM24SC	82,5	O-2/4	4EJ4-3	3.v.o	25	2.5	1 ¹ / ₂	27 ±1mm
S2	VM24SC	85	O-2/4	4EJ9-3	3.v.o	25	2.0	1 ¹ / ₂	27 ±1mm
S2A	VM24SC	85	O-2/4	4EJ9-3	3.v.o	25	2.0	1 ¹ / ₂	27 ±1mm

400 ccm

Modell-bezeichnung	Vergaser-bezeichnung	Haupt-düse	Nadel-düse	Düsen-nadel	Nadel-stellung	Leerlauf-düse	Schieber-ausschnitt	Luftschraube Umdr.offen	Kraftstoff-niveau
S3	VM26SC	85	O-2/8	4EJ4-3	3.v.o	22.5	2.0	1 ³ / ₄	27 ±1mm
S3A	VM26SC	85	O-2/8	4EJ4-3	3.v.o	22.5	2.0	1 ³ / ₄	27 ±1mm
KH 400	VM26SC	77,5	O-6	4EJ4-3	3.v.o	20.0	2.5	1 ¹ / ₄	27 ±1mm

500 ccm

Modell-bezeichnung	Vergaser-bezeichnung	Haupt-düse	Nadel-düse	Düsen-nadel	Nadel-stellung	Leerlauf-düse	Schieber-ausschnitt	Luftschraube Umdr.offen	Kraftstoff-niveau
H1 mit CDI	VM28SC	100	O-2	5GL3-3	3.v.o.	30	3.0	1 ¹ / ₄	30 ±1mm
H1 ohne CDI	VM28SC	90	O-2	5EH7-3	3.v.o	30	2.5	1 ¹ / ₂	30 ±1mm
H1B	VM28SC	95	O-4	5DJ19-4	3.v.o	30	2.5	1 ¹ / ₄	30 ±1mm
H1C	VM28SC	100	O-2	5GL3-3	4.v.o	30	3.0	1 ¹ / ₄	30 ±1mm
H1D	VM28SC	92,5	O-4/8	5DJ19-4	4.v.o	30	2.5	1 ¹ / ₄	30 ±1mm
H1E	VM28SC	92,5	O-4/8	5DJ19-4	4.v.o	30	2.5	1 ¹ / ₄	30 ±1mm
H1F	VM28SC	92,5	O-4/8	5DJ19-4	4.v.o	30	2.5	1 ¹ / ₄	30 ±1mm
KH 500-A8	VM28SC	95	O-4	5DJ19-4	4.v.o	25	2.0	1 ¹ / ₂	30 ±1mm

750 ccm

Modell-bezeichnung	Vergaser-bezeichnung	Haupt-düse	Nadel-düse	Düsen-nadel	Nadel-stellung	Leerlauf-düse	Schieber-ausschnitt	Luftschraube Umdr.offen	Kraftstoff-niveau
H2-1	VM30SC	105	O-6	5FL12-2	2.v.o	35	2.5	1 ¹ / ₄	30 ±1mm
H2-2	VM30SC	97.5	O-6/8	5EJ15-3	3.v.o	35	2.5	1 ¹ / ₂	30 ±1mm
H2A	VM30SC	97,5	O-6/8	5EJ15-3	3.v.o	35	2.5	1 ¹ / ₂	30 ±1mm
H2B	VM30SC	102,5	O-6/8	5EJ15-4	4.v.o	40	2.5	1 ³ / ₄	30 ±1mm
H2C	VM30SC	102,5	O-6/8	5EJ15-4	4.v.o	40	2.5	1 ³ / ₄	30 ±1mm

Schaut bitte zuerst die Originaldaten oder Werte lt. Handbuch an, bevor ihr was verändert!

