(Showa-Gabel GSXR-600 K4/K5) Druckstufe Stapel Serie				
Shim	**Ø Außen**	**Stärke**	**Steifigkeit**	
1	17	0,10	1,0	
2	17	0,10	1,0	
3	17	0,10	1,0	
4	17	0,10	1,0	
5	17	0,10	1,0	
6	16	0,10	1,0	
7	16	0,10	1,0	
8	16	0,10	1,0	
9	16	0,10	1,0	
10	15	0,10	1,0	
11	15	0,10	1,0	
12	14	0,15	3,4	
13	13	0,15	3,4	
14	12	0,15	3,4	
15	11	0,15	3,4	
16	*8,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
17	*8,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
18	*11,5*	*0,40*	*0,0*	*kein flex*

gesamt: 24,6 100 %

(Showa-Gabel GSXR-600 K4/K5) Druckstufe Stapel angepasst (RS250 Straße)				
Shim	**Ø Außen**	**Stärke**	**Steifigkeit**	
1	17	0,10	1,0	
2	16	0,10	1,0	
3	15	0,10	1,0	
4	14	0,15	3,4	
5	13	0,15	3,4	
6	12	0,15	3,4	
7	11	0,15	3,4	
8	*8,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
9	*8,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
10	*11,5*	*0,40*	*0,0*	*kein flex*

gesamt: 16,6

-33 % gegenüber Serie

(Showa-Gabel GSXR-600 K4/K5) Druckstufe Stapel angepasst – mit Vorspannung (RS250 Straße)						
Shim	**Ø Außen**	**Stärke**	**Steifigkeit**	**Vorspannung**	**Steifigkeit NEU**	
1	17	0,10	1,0	0,0	1,0	
2	17	0,10	1,0	0,0	1,0	
3	11	0,10	1,0	0,0	1,0	(0,3er Ringshim + 0,1er Centershim)
4	17	0,10	1,0	2,0	3,0	
5	17	0,10	1,0	1,8	2,8	
6	16	0,10	1,0	1,6	2,6	
7	15	0,10	1,0	1,4	2,4	
8	14	0,10	1,0	1,2	2,2	
9	13	0,10	1,0	1,0	2,0	
10	12	0,10	1,0	0,8	1,8	
11	11	0,10	1,0	0,6	1,6	
12	*8,5*	*0,20*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*kein flex*
13	*8,5*	*0,20*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*kein flex*
14	*11,5*	*0,40*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*kein flex*

gesamt: 11,0 gesamt: 21,4

-34 % gegenüber Anpassung + 29 % gegenüber Anpassung

(Showa-Gabel GSXR-600 K4/K5) Zugstufe Stapel Serie				
Shim	**Ø Außen**	**Stärke**	**Steifigkeit**	
1	17	0,10	1,0	
2	17	0,10	1,0	
3	17	0,10	1,0	
4	17	0,10	1,0	
5	17	0,10	1,0	
6	17	0,15	3,4	
7	16	0,15	3,4	
8	16	0,15	3,4	
9	15	0,15	3,4	
10	14	0,15	3,4	
11	13	0,15	3,4	
12	*9,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
13	*9,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
14	*11,4*	*0,40*	*0,0*	*kein flex*
15	*11,4*	*0,40*	*0,0*	*kein flex*
16	*12,5*	*2,60*	*0,0*	*kein flex*

gesamt: 25,4 100 %

(Showa-Gabel GSXR-600 K4/K5) Zugstufe Stapel angepasst (RS250 Straße)				
Shim	**Ø Außen**	**Stärke**	**Steifigkeit**	
1	17	0,10	1,0	
2	17	0,10	1,0	
3	17	0,10	1,0	
8	16	0,15	3,4	
9	15	0,15	3,4	
10	14	0,15	3,4	
11	13	0,15	3,4	
12	*9,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
13	*9,5*	*0,20*	*0,0*	*kein flex*
14	*11,4*	*0,40*	*0,0*	*kein flex*
15	*11,4*	*0,40*	*0,0*	*kein flex*
16	*12,5*	*2,60*	*0,0*	*kein flex*

gesamt: 16,6

-35 % gegenüber Serie

Shim Eigenschaften	
Stärke	**Steifigkeit**
0,10 mm	1,0
0,15 mm	3,4
0,20 mm	8,0
0,25 mm	15,6
0,30 mm	27,0